



FLOODLIGHT OMEGA TYPE MAS-460

كشاف عميقة طراز MAS-٤٦٠



FEATURES/SPECIFICATIONS

المواصفات / الخصائص

| | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|---|
| Application | Lighting of Airports, Harbours, Sport Arenas, Inter-change Expressways. | الاستعمال | لأنارة المطارات والموانئ والملاعب والمساحات والطرق السريعة. |
| Lamp | 1000W H.P. Sodium. 1000W, 2000W Metal Halide | اللمبة | ١٠٠٠ وات بخار الصوديوم. ١٠٠٠ - ٢٠٠٠ وات ميتال هاليد. |
| Body | Circular body in high purity, anodized and polished aluminium. | جسم الفانوس | دائري من الألمنيوم النقي والمكسو بطبقة من أو أكسيد الألمنيوم. |
| Reflector | Symmetrical pure electro-chemically anodized and polished aluminium. | العاكس | متماثل من الألمنيوم النقي المكسو بطبقة من أو أكسيد الألمنيوم. |
| Cover | Thermal shock impact resistant clear front glass. | الغطاء | من الزجاج المستوي الشفاف المقاوم للكسر والحرارة. |
| Control Gear | Separate die cast aluminium box. | الأجهزة الكهربائية | مجموعة في صندوق من سبائك الألمنيوم المصبوب. |
| Lamp Holder | Porcelain mounted on support (Type E-40). | حامل اللبنة | من مادة البورسلين مثبت على حامل (E-40). |
| Mounting | Galvanized steel mounting bracket is reversible for mounting on vertical or horizontal surfaces or on highmasts, equipped with graduated scale to achieve proper orientation. | التركيب | ذراع الفولاذ الجلفن يمكن تثبيته بشكل عامودي أو أفقي وعلى أبراج الإنارة للحصول على وضع مناسب للكشاف. |
| Voltage Supply | 220-240V/50-60Hz. Other voltages available on request. | المصدر الكهربائي | ٢٢٠-٢٤٠ فولت/٥٠-٦٠ سايكل. الفولتيات الأخرى متوفرة عند الطلب. |
| Paint | Light grey (RAL 7035). Other colours available on request. | الدهان | لون رمادي الفلخ رقم (٧٠٣٥). الألوان الأخرى متوفرة عند الطلب. |
| Ingress Protection | IP-65 (Totally protected against dust & water streams). | درجة الحماية | ٦٥ درجة. |

FLOODLIGHT OMEGA TYPE MAS-460

كشاف عميقة طراز MAS-٤٦٠

FEATURES/SPECIFICATIONS

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Floodlight 460 | Lamp HPS |
| Lamp Wattage | 1000W |
| Dimension | Dia. 660 x W750 x H910 mm |
| FL Wt w/o CG | 14.0 Kgs |
| Wt of Control Gear | 17.50 Kgs |
| Wind Area | 0.35 M ² |

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Floodlight 460 | Lamp MH |
| Lamp | 1000W |
| Dimension | Dia. 660 x W750 x H910 mm |
| FL Wt w/o CG | 14.00 Kgs |
| Wt of Control Gear | 17.50 Kgs |
| Wind Area | 0.35 M ² |

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Floodlight 460 | Lamp MH |
| Lamp | 2000W |
| Dimension | Dia. 660 x W750 x H910 mm |
| Lum Wt w/o CG | 14.00 Kgs |
| Wt of Control Gear | 18.50 Kgs |
| Wind Area | 0.35 M ² |


المواصفات/الخصائص

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| كشاف طراز ٤٦٠ | لمبة صوديوم |
| لمبة | ١٠٠٠ وات |
| ابعاد الكشاف | ١٦٠ × ٧٥٠ × ٩١٠ م |
| الوزن بدون الأجهزة الكهربائية | ١٤,٠٠ كغ |
| وزن الأجهزة الكهربائية | ١٧,٥٠ كغ |
| المساحة المعرضة للرياح | ٠,٣٥ م ^٢ |


| | |
|-------------------------------|---------------------|
| كشاف طراز ٤٦٠ | لمبة ميتال هالايد |
| لمبة | ١٠٠٠ وات |
| ابعاد الكشاف | ١٦٠ × ٧٥٠ × ٩١٠ م |
| الوزن بدون الأجهزة الكهربائية | ١٤,٠٠ كغ |
| وزن الأجهزة الكهربائية | ١٧,٥٠ كغ |
| المساحة المعرضة للرياح | ٠,٣٥ م ^٢ |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| كشاف طراز ٤٦٠ | لمبة ميتال هالايد |
| لمبة | ٢٠٠٠ وات |
| ابعاد الكشاف | ١٦٠ × ٧٥٠ × ٩١٠ م |
| الوزن بدون الأجهزة الكهربائية | ١٤,٠٠ كغ |
| وزن الأجهزة الكهربائية | ١٨,٥٠ كغ |
| المساحة المعرضة للرياح | ٠,٣٨ م ^٢ |


SIDE VIEW



FRONT VIEW



BASE DETAIL



PHOTOMETRIC DIAGRAM

1000W Lamp (cd/1000lm)

