TUNNEL LIGHT OMEGA TYPE MAS-220

فانوس أنفاق عميقة طراز MAS-۲۲۰



FEATURES/SPECIFICATIONS

المواصفات / الخصائص

| Application | Lighting of Tunnels and Under-passes. | |
|-------------|---|--|
| Lamp | 250W, 400W H.P. Sodium 250W, 400W Metal Halide | |
| Body | Extruded aluminium with two aluminium side covers. | |
| Reflector | Made of pure aluminium electro-chemically anodized and polished, having asymmetrical or symmetrical light distribution. | |
| Cover | Plain glass anti-shock heat resistant. | |

Control Gear Electrical components inside luminaire.

Lamp Holder Porcelain mounted on support (Type E-40).

Mounting Ceiling or wall mounted.

Voltage 220-240V/50-60Hz. Other voltages available Supply

on request.

Light grey (RAL 7035). Other colours are **Paint**

available on request.

Ingress IP-65 (Totally protected against dust & water

Protection streams).

الاستعوال لأنارة الأنفاق.

٢٥٠ - ٤٠٠ وات بخار الصوديوم.

۲۵۰ - ۲۵۰ وات میتال هالاید.

من الألمنيوم المبثوق مع قطعتين جانبيتين من الألمونيوم. جسم الفانيوس

متماثل أو غير متماثل من الألمنيوم النقي المكسو العاك

بطبقة من أكسيد الألمونيوم.

الغط من الزجاج المستوى المقاوم للكسر والحرارة.

الأجهزة الكهربائية داخل جسم الفانوس.

من البورسلين (E-40). حامل اللمبـــة

يمكن تركيبة على الجدار (الحائط) أو على السقف. التركيــــــ

۲۲۰-۲۲۰ فولت/۵۰-۲<mark>۰ سايكل. الفولتيات الأخرى</mark> المصدر الكهربائي

متوفرة عند الطلب.

لون الرمادي الفاخ رقم (٧٠٣٥). الالوان الاخرى متوفرة

درجة الحمايسة 10 درجة.




TUNNEL LIGHT OMEGA TYPE MAS-220


فانوس أنفاق عميقة طراز MAS-۲۲۰


| FEATURES/SPECIFICATIONS | | | |
|-------------------------|-----------------------|--|--|
| | | | |
| Tunnel MAS-220 | Lamp HPS/MH | | |
| Lamp Wattage | 250W | | |
| Dimension | L760 x W245 x H287 mm | | |
| Lum Wt w/o CG | 6.00 Kgs | | |
| Wt of Control Gear | 3.60 Kgs | | |
| Wind Area | 0.19 M ² | | |
| Tunnel MAS-220 | Lamp HPS/MH | | |
| Lamp Wattage | 400W | | |
| Dimension | L760 x W245 x H287 mm | | |
| Lum Wt w/o CG | 6.00 Kgs | | |
| Wt of Control Gear | 5.70 Kgs | | |
| Wind Area | 0.19 M ² | | |

| المواصفـــــات/الخصائص | | |
|---------------------------------|-------------------------------|--|
| لمبة بخار الصوديوم/ميتال هالايد | الانفق طراز ۲۱۰-MAS | |
| ۲۵۰ وات | لبة | |
| ۴ ۲۸۷ × ۲٤۵ × ۷۱۰ | ابعاد الفانوس | |
| ۱٫۰۰ کغ | الوزن بدون الأجهزة الكهربائية | |
| ۳٫۱۰ کغ | وزن الأجهزة الكهربائية | |
| 19 ، ۱۹ | المساحة المعرضة للرباح | |
| لبة بخار الصوديوم/ميتال هالايد | الانفق طراز ۲۲۰-MAS | |
| ٤٠٠ وات | لبة | |
| ج ۲۸۷ × ۲٤٥ × ۱۲۰ | ابعاد الفانوس | |
| ۱٫۰۰ کغ | الوزن بدون الأجهزة الكهربائية | |
| ۵٫۷۰ کغ | وزن الأجهزة الكهربائية | |
| ۰,۱۹ م² | المساحة المعرضة للرياح | |
| | | |

SIDE VIEW **FRONT VIEW** RBRACKET DETAIL







PHOTOMETRIC DIAGRAM

